

LAVEUSES WL

WL080 - WL135 - WL180

Laveuses à cuve fixe haute performance.
Fiabilité, design attrayant et ergonomie d'utilisation.



- Alimentation directe en eau chaude
- Dessus, façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- 5 programmes
- Utilisation intuitive
- Bac à lessive à 4 compartiments
- Système de raccordement à des pompes à lessive
- Tambour et cuve acier inoxydable
- Large ouverture de porte
- Vidange par gravité
- Démarrage par centrale de paiement
- Laveuse nécessitant un scellement au sol



Caractéristiques techniques

	WL080 8 kg	WL135 13 kg	WL180 18 kg
Dimensions et poids			
Largeur, mm	660	750	890
Hauteur, mm	1115	1225	1410
Profondeur, mm	785	900	915
Poids net, kg	135	190	255
Commande			
Microprocesseur	Easy Control à 5 programmes		
Tambour de lavage			
Diamètre tambour, mm	530	620	750
Profondeur tambour, mm	350	450	410
Capacité du tambour, kg/litres	8 - 75	13 - 135	18 - 180
Ouverture de la porte			
Taille de l'ouverture, Ø mm	330	410	460
Hauteur bas de porte par rapport au sol, mm	349	342	465
Vitesses d'essorage			
Vitesse, force G	200	200	200
Vitesse, tours/min.	820	760	690
Vidange			
Diamètre vanne de vidange, mm	76	76	76
Distance centre de la vanne au sol, mm	88	98	130
Alimentation électrique			
Alimentation (version non chauffante)	MONO 230/240V - 50 Hz		
Système d'entraînement			
Nombre de moteurs d'entraînement	1	1	1
Puissance du moteur, kW	0,5	0,75	0,75
Émission de bruit dBA			
Lavage	52	50	50
Essorage (100G)	66	65	65
Homologations			
Normes	CE	CE	CE